



IMPERMEABILIZANTES Y SELLADORES

DUBLÍN RENDIDOR ■

DUBLÍN ECOLÓGICO 3 AÑOS ■

DUBLÍN ECOLÓGICO 5 AÑOS ■

SELLA-STAR 5X1 ■

IMPERMEABILIZANTE DUBLÍN

ELASTOMÉRICO RENDIDOR

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Es un impermeabilizante elastomérico elaborado a base de resinas acrílico-estirenadas, pigmentos inorgánicos, agregados minerales y aditivos que le proporcionan a la superficie expuesta a la humedad muy buenas características como impermeabilidad y adherencia.

USOS

Principalmente se utiliza para impermeabilizar losas de concreto planas ó inclinadas, pero también se coloca sobre acabados térmicos tales como son: Poliestireno y Espuma de poliuretano.

Este producto en color blanco y verde ecológico se recomienda para impermeabilizar y lograr la máxima reflectividad con lo que se aísla la radiación solar, haciendo más confortables los interiores y logrando importantes ahorros de energía ante el uso de sistemas de aire acondicionado.

Debido a sus propiedades, este producto puede ser aplicado para el mantenimiento de sistemas envejecidos, incluso asfálticos, previo retiro de partes falsamente adheridas, lavado de la superficie mediante agua y cepillo hasta lograr que la superficie quede bien limpia.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

RANGO DE VISCOSIDAD: 15000 a 50000 CPS @ 25 ° C.

FÁCIL DE APLICAR

COMPOSICIÓN

Resina: Acrílica-Estirenada en emulsión.

Solvente: Agua.

Pigmentos: Inorgánicos

TIEMPO DE SECADO

2 a 3 horas entre capas.

24 horas secado total.

PRESENTACIÓN

Bote de 4 L.

Cubeta de 19 L.

Tambor de 200 L.

RENDIMIENTO

1.5 @ 2.0 m²/l, a 2 manos y dependiendo de la rugosidad de la superficie.

COLORES:

Blanco, Verde Ecológico y Rojo Terracota.

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado, almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

SUPERFICIES NUEVAS:

- Elimine partes sueltas, flojas, salientes filosas o puntiagudas.
- Revise que no existan zonas que den lugar a encharcamientos, en caso contrario, corríjalas.
- Barrer eliminando el polvo, impurezas y basura. Si fuera necesario, el mejor resultado se obtiene lavando la superficie y dejando secar.

SUPERFICIES CON SISTEMA IMPERMEABLE EXISTENTE:

- Retire falsas adherencias del sistema impermeable existente pues de la adherencia de este dependerá la nueva aplicación.
- Verifique que no existan zonas en las que se pueda "encharcar" agua, en caso de que existan, se deben de corregir.
- Barrer por completo el polvo, impurezas y basura. Se sugiere que se lave el sustrato con agua a presión y deje secar.

Continúa...

IMPERMEABILIZANTE DUBLÍN

ELASTOMÉRICO RENDIDOR

FICHA TÉCNICA

- Sobre la superficie previamente preparada, aplique una primer capa diluyendo a razón de un 35% con agua limpia, en un solo sentido y dejar secar por un tiempo promedio de 90 minutos.
- Una vez seca la primer capa, aplicar una segunda sin diluir a razón de 2 m²/ litro. (Nota: la cantidad señalada es la mínima a aplicar). Limpiar equipo y herramienta con abundante agua.

PRECAUCIONES

- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Cierre bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico, queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsiguientes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.

IMPERMEABILIZANTE DUBLÍN

ELASTOMÉRICO ECOLÓGICO 3 AÑOS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastomérico fabricado a base de resinas estiren-acrílicas y materias primas de la más alta calidad., formulado para proteger azoteas de concreto, láminas de asbesto, cemento, muros, madera, etc. Con una duración mínima garantizada de 3 años.

USOS

- Está diseñado para aplicarse sobre superficies nuevas o para mantenimiento en superficies impermeabilizadas con anterioridad.
- Es un recubrimiento impermeable y dispersor del calor sobre lozas y muros, destacando por su alta resistencia a los álcalis y rayos ultravioletas.
- Posee un buen balance entre tensión y elongación, que le permite tener una buena capacidad de recuperación.
- Tiene una baja absorción de agua.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TIPO: ESTIREN-ACRÍLICO

DENSIDAD: $1.38 \pm 0.03 \text{ gr / cm}^3$

VISCOSIDAD: 15-30 MIL CPS

TIEMPO DE SECADO

3-4 horas.

RENDIMIENTO

1.5 a 2.0 m²/L (dos manos). Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie así como su aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. En caso de haber impermeabilizante asfáltico, se recomienda la remoción total de éste. Se debe tener especial atención en las pendientes y salidas pluviales, con la finalidad de evitar encharcamientos pronunciados.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

PRIMERA MANO: El impermeabilizante deberá aplicarse SIN DILUIR mediante rodillo o cepillo de raíz, asegurándose de hacer una aplicación uniforme. Esta primer mano deberá aplicarse en un sentido paralelo a una de las paredes.

SEGUNDA MANO: La segunda mano debe aplicarse en sentido perpendicular a la primera, con la finalidad de entrecruzar las capas y obtener un mejor desempeño.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección

IMPERMEABILIZANTE DUBLÍN

ELASTOMÉRICO ECOLÓGICO 5 AÑOS

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Impermeabilizante elastomérico fabricado a base de resinas estiren-acrílicas y materias primas de la más alta calidad, formulado para proteger azoteas de concreto, láminas de asbesto, cemento, muros, madera, etc. Con una duración mínima garantizada de 5 años.

USOS

- Está diseñado para aplicarse sobre superficies nuevas o para mantenimiento en superficies impermeabilizadas con anterioridad.
- Es un recubrimiento impermeable y dispersor del calor sobre lozas y muros, destacando por su alta resistencia a los álcalis y rayos ultravioletas.
- Posee un buen balance entre tensión y elongación, que le permite tener una buena capacidad de recuperación.
- Tiene una baja absorción de agua.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

TIPO: ESTIREN-ACRÍLICO

DENSIDAD: 1.28 ± 0.03 gr / cm³

VISCOSIDAD: 15-30 MIL CPS

TIEMPO DE SECADO

3-4 horas.

RENDIMIENTO

1.5 a 2.0 m²/L (dos manos). Todos los rendimientos varían, dependiendo de la preparación del producto, tipo de superficie, así como su aplicación.

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

La superficie deberá estar seca, limpia, libre de polvo, grasa, películas mal adheridas o cualquier partícula extraña. En caso de ser necesario, resanar cualquier imperfección o falla del sustrato antes de aplicar el acabado. En caso de haber impermeabilizante asfáltico, se recomienda la remoción total de éste. Se debe tener especial atención en las pendientes y salidas pluviales, con la finalidad de evitar encharcamientos pronunciados.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

PRIMERA MANO: El impermeabilizante deberá aplicarse SIN DILUIR mediante rodillo o cepillo de raíz, asegurándose de hacer una aplicación uniforme. Esta primer mano deberá aplicarse en un sentido paralelo a una de las paredes.

SEGUNDA MANO: La segunda mano debe aplicarse en sentido perpendicular a la primera, con la finalidad de entrecruzar las capas y obtener un mejor desempeño.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección

SELLADOR VINÍLICO

SELLA-STAR 5x1

FICHA TÉCNICA

DESCRIPCIÓN

Formulado a base de resinas vinil-acrílicas en emulsión con aditivos diluibles en agua.

USOS RECOMENDADOS

Superficies de cemento, yeso y mampostería en interiores y exteriores.

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente consistencia.
- Permeable
- Buena extensibilidad
- Muy buena duración y compatibilidad con medios afines.

COMPOSICIÓN

Resina: Vinil - Acrílica emulsionada.

Solvente: Agua

LAS CARACTERÍSTICAS CUMPLEN CON UN ESTRICTO CONTROL DE CALIDAD EN BASE A ESPECIFICACIÓN INTERNA "EURO SEL-2015".

TIEMPO DE SECADO

30 minutos máximo.

PRESENTACIÓN

Bote de 4 L.

Cubeta de 19 L.

Tambor de 200 L.

RENDIMIENTO Sin considerar mermas por aplicación y en superficie lisa: 25 @ 30 m² / lto.

COLOR Acabado transparente

ESTABILIDAD

El producto tiene una vida útil de 12 meses a partir de su fecha de fabricación, conservado en su envase original perfectamente cerrado y almacenado en un lugar bajo techo fresco y seco.

RECOMENDACIONES PARA SU APLICACIÓN

PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE:

- La superficie debe estar libre de pintura suelta, polvo o grasa, para ello se recomienda limpiar antes de aplicar.

APLICACIÓN:

- Este producto puede diluirse a razón de 5 litros de agua limpia por 1 litro de sellador
- Se puede aplicar con brocha, rodillo o con equipo de aspersión.
- Limpiar equipo y herramienta con abundante agua.

PRECAUCIONES

- No fumar y no ingerir alimentos durante su aplicación.
- Círrrese bien el envase después de cada uso.
- Evite el contacto con piel y ojos.
- No mezcle con ningún otro tipo de material y productos diferentes a los señalados en este boletín técnico.
- Queda estrictamente prohibido el uso de este producto en la elaboración, acabado o impresión de juguetes susceptibles a llevarse a la boca, artículos para uso doméstico y/o escolares usados por niños.
- El empleo de este producto en usos y/o condiciones diferentes a los expresados en este boletín técnico, queda bajo responsabilidad total del comprador, aplicador o usuario.

CONDICIONES DE GARANTÍA

Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. Garantiza que este producto cumple con las características técnicas aquí descritas; siempre y cuando, sea usado de acuerdo a las recomendaciones establecidas en este boletín técnico. Considerando que, este producto podría ser utilizado bajo condiciones ajenas a nuestro control, esta garantía ampara únicamente el producto en referencia a que esté libre de defectos de composición y fabricación del mismo. Esta garantía es aplicable al cumplimiento de las características físico-químicas y de desempeño del producto. El alcance de esta garantía por parte de Pinturas EUROSTAR de Industrias PROTEGO, S.A. de C.V. consiste en la sustitución y cambio físico del producto no conforme y no cubre ningún otro daño adicional, incidental o consecuente. Toda reclamación de esta garantía deberá ser presentada por escrito al departamento de ventas y comercialización dentro de los 5 días subsecuentes a la detección de la irregularidad o defecto y hasta un año a partir de la fecha de compra.